



Limpiador de pH neutro listo para usar. Para la limpieza periódica.

- Menos basura doméstica gracias a la botella recargable del pulverizador
- Excelente efecto limpiador gracias a una capacidad de disolución de la suciedad extrema
- Apto para el uso universal en todas las superficies a prueba de agua
- Limpiador biodegradable ecológico

Zona de uso:

Apto para la limpieza de todas las superficies resistentes al agua como suelos de madera, revestimientos de corcho, linóleo, PVC, piedra y otros revestimientos de suelos. También es apropiado para la limpieza de puertas, baldosas, paredes, marcos de ventanas, cristal y superficies sintéticas.

Datos del producto

N° de artículo

10176



1 l



12



480

Valor de pH

7,7

Componentes

METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, perfumes

Almacenamiento y transporte

Estable en almacén 36 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE

GU40

Indicaciones de procesamiento

- Agitar bien el material.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

Herramienta de aplicación/ consumo

Rociar y fregar con la mopa lavasuelos LOBATool. 150 - 200ml para 100m² (1l para hasta 1000m²).



Indicaciones de procesamiento

Uso

Abrir el cabezal pulverizador y humedecer la superficie a limpiar por partes. A continuación, pasar la mopa LOBATOOOL formando lazos. Cambiar las mopas sucias o enjuagarlas bajo agua corriente. Las mopas muy sucias pueden ser lavadas a máquina a 60 °C.

El uso de cantidades excesivas de agua en combinación con un tiempo de actuación demasiado largo puede causar hinchamientos en suelos de parquet o corcho y por lo tanto debe evitarse.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente con agua.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un ® contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.

